

TRUE COLOR

A modern outdoor courtyard at dusk. The foreground features a light-colored brick patio in a herringbone pattern. To the left, a low concrete wall is illuminated by a series of small, dark, rectangular wall sconces. A gravel bed runs along the base of the wall. In the center, a large, dark, rectangular planter holds a bush of lavender. To the right, a gravel bed contains a small, dark, leafy tree. In the background, a building with dark horizontal siding has a bright orange door that is illuminated from within. A small, dark, rectangular object sits on a ledge in front of the door. The sky is a deep blue, and the overall atmosphere is serene and modern.

DK

BELÆGNINGSKLINKER

Belægningsklinker er det kompromisløse valg til udendørs belægning. Belægningsklinker er farveægte, frostfaste og yderst robuste. Farven er 100% naturlig - skabt ved temperaturer over 1000 °C. Det sikrer en lav vandoptagelse og dermed væsentlig længere levetid end andre belægningstyper. Belægningsklinker er behagelige at gå på. De kræver ikke særlig vedligeholdelse og får en smuk patina med årene.

DE

PFLASTERKLINKER

Pflasterklinker sind die natürliche und haltbare Wahl für Beläge im Außenbereich. Pflasterklinker sind farbecht, frostsicher und sehr robust. Sie werden bei Temperaturen von über 1000 °C gebrannt, wodurch eine geringe Wasseraufnahme und somit eine wesentlich längere Lebensdauer gewährleistet sind, als es bei anderen Belagarten der Fall ist. Es geht sich angenehm auf den Pflasterklinkern, sie erfordern nicht viel Pflege und bekommen im Laufe der Jahre eine hübsche Patina.

SE

MARKTEGEL

Marktegel är det naturliga och hållbara valet för beläggningar utomhus. Marktegel är färgåkta, frostbeständigt och mycket robust. Det bränns vid en temperatur på över 1000 °C, vilket säkrar en låg vattenupptagning och därmed en väsentligt längre livslängd än andra beläggningstyper. Marktegel är behagligt att gå på, kräver inget särskilt underhåll och får en vacker patina med åren.

NO

BELEGNINGSKLINKER

Belegningsklinker er det naturlige og holdbare valget til belegninger utendørs. Belegningsklinker er fargeekte, frostsikre og svært robuste. De er brent ved temperaturer over 1000 °C, noe som sikrer et lavt vannopptak og dermed en betydelig lengre levetid enn andre belegningstyper. Belegningsklinker er behagelig å gå på, krever ikke noe spesielt vedlikehold og får en fin patina med årene.



Følg **Randers Tegl**
på Facebook og Instagram



DK: En teglbelægning er farveægte og tåler solens stråler i generationer uden at miste sit eksklusive udtryk og naturlige farve.

DE: Ein Ziegelbelag ist farbecht und hält über mehrere Generationen der Sonneneinstrahlung stand, ohne seinen exklusiven Ausdruck und seine natürliche Farbe einzubüßen.

SE: En teglbeläggning är färgäkta och tål solens strålar i generationer utan att mista sitt exklusiva uttryck och sin naturliga färg.

NO: En teglbelegning er fargeekte og tåler solens stråler i generasjoner uten å miste sitt eksklusive uttrykk og naturlige farge.



DK: Belægningsklinker er baseret på en optimeret lerblandning og brændt ved høje temperaturer. Den hårdtbrændte klinker har et lavt vandoptag og tåler frost, sand og saltning.

DE: Pflasterklinker basieren auf einer optimierten Tonmischung und werden bei hohen Temperaturen gebrannt. Der hart gebrannte Klinker hat eine geringe Wasseraufnahme und hält Frost, Sand und Streusalz stand.

SE: Marktegel baseras på en optimal lerblandning och bränns i höga temperaturer. Det hårt brända teglet har låg vattenupptagning och tål frost, sand och salt.

NO: Belegningsklinker er basert på en optimert leirblandning og brent ved høye temperaturer. Hardtbrente klinker har et lavt vannopptak og tåler frost, sand og salting.



DK: Belægning i tegl er et naturligt byggemateriale baseret på brændt ler. Produktets meget lange levetid gør det til et ekstremt bæredygtigt materialevalg.

DE: Ziegelbeläge sind ein natürliches Baumaterial, das auf gebranntem Ton basiert. Durch die sehr lange Lebensdauer des Produkts ist es ein extrem nachhaltiges Material.

SE: Marktegel är ett naturligt byggmaterial som är baserat på bränd lera. Produktens långa livslängd gör den till ett extremt hållbart material.

NO: Belegning i tegl er et naturlig byggmateriale basert på brent leire. Produktets svært lange levetid gjør det til et ekstremt bæredyktig materialevalg.



DK: En belægning i tegl er lige så tidløs som den er holdbar. I årtusinder har tegl været det foretrukne valg til visionære byggerier verden rundt.

DE: Ein Belag aus Ziegel ist so zeitlos wie haltbar. Seit Jahrtausenden sind Ziegel die bevorzugte Wahl für visionäre Gebäude in der ganzen Welt.

SE: Ett marktegel är lika tidlöst som det är hållbart. I årtusenden har tegl varit det föredragna valet för visionära byggnationer världen över.

NO: En belegning i tegl er like tidløs som den er holdbar. I årtusener har tegl vært det foretrukne valget i visjonære byggverk verden over.





DK: Rød belægningsklinke

DE: Rot Pflasterklinker

SE: Rött marktegel

NO: Rød ensfarget belegningsklinke

RT 60



RT 60







DK: Rød belægningsklinke med spil

DE: Rotbunt Pflasterklinker

SE: Rött marktegel med spel

NO: Rød belegningsklinke med fargespill

RT 61



RT 61







DK: Gul belægningsklinke

DE: Gelb Pflasterklinker

SE: Gult marktegel

NO: Gul belegningsklinke

RT 62



RT 62







DK: Grå belægningsklinke

DE: Grau Pflasterklinker

SE: Grått marktegel

NO: Grå belegningsklinke

RT 63







RT 63



DK: Sort belægningsklinke

DE: Schwarz Pflasterklinker

SE: Svart marktegel

NO: Sort belegningsklinke

RT 64







RT 64

DK

HAVETEGL

Havetegl har en grov og skridsikker overflade, som giver belægningen et rustikt udtryk. I forbindelse med brændingen tilsættes kul, hvilket skaber et elegant farvespil og de karakteristiske kulpåbrændte sten. Havetegl er velegnet til terrasser og gange samt til indkørsler.

DE

GARTENZIEGEL

Gartenziegel haben eine grobe und rutschfeste Oberfläche, die dem Belag einen rustikalen Ausdruck verleiht. Beim Brennvorgang wird Kohle hinzugefügt, wodurch ein elegantes Farbspiel und die charakteristischen Kohlebrandziegel entstehen. Gartenziegel sind gut für Terrassen, Gartenwege und Einfahrten geeignet.

SE

TRÄDGÅRDSTEGEL


Trädgårdstegel har en grov och stegsäker yta som ger beläggningen ett rustikt uttryck. I samband med bränningen tillsätts kol, vilket skapar ett elegant färgspel och den karaktäristiska kolbrända stenen. Trädgårdstegel är lämplig för terrasser och gångar samt till infarter.

NO

HAGETEGL

Hagetegl har en grov og sklissikker overflate som gir belegningen et rustikt uttrykk. I forbindelse med brenningen tilsettes kull, noe som skaper et elegant fargespill og de karakteristiske kullbrente steinene. Hagetegl er velegnet til terrasser, gangstier og innkjørsler.







DK: Rød havetagl med kulbrændt spil

DE: Rot mit Farbspiel

SE: Rött trädgårdstegel kolbränt

NO: Rød Hagetegl med kullbrent spill

RT 30





DK: Sort havetagl med kulbrændt spill

DE: Schwarz mit Farbspiel

SE: Svart trädgårdstegel kolbränt

NO: Sort Hagetegl med kullbrent spill

RT 31



DK

LÆGNINGSMØNSTRE

Lægningsmønstre og farvevalg giver belægningen det individuelle præg. For helhedens skyld anbefales at vælge det samme mønster til alle havens belægninger og så skabe variation med forskellige farver eller kanter. Sildebensmønster giver en ekstra stabil flade, da stenene "låser" hinanden, og kan derfor anbefales til f.eks. indkørsler. Det kan ikke anbefales at lave gangarealer med belægningsklinker på kant, da kanterne på belægningsklinker er langt mere glatte end den ru flade.

DE

VERLEGEMUSTER

Verlegemuster und Farbwahl verleihen dem Pflaster eine persönliche Note. Für einen harmonischen Gesamteindruck empfiehlt es sich für alle gepflasterten Flächen im Garten dasselbe Muster anzuwenden und ggf. durch unterschiedliche Farben und Kanten für Abwechslung zu sorgen. Die Kanten der Pflasterklinker sind viel glatter und rutschiger als deren Fläche, daher ist es nicht empfehlenswert Pflasterklinker hochkant auf Wegen zu verlegen.

SE

LÄGGNINGSMÖNSTER


Läggningsmönster och färgval bidrar till att ge beläggningen en personlig karaktär. För helhetens skull rekommenderas att samma mönster används för alla trädgårdens beläggningar och istället skapa variation med olika färger eller kanter. Kanterna på markteglet är betydligt blankare än den rustika ytan. Därför rekommenderas inte att man lägger gångstråk med marktegel på högkant.

NO

LEGGEMØNSTRE

Leggemønstre og fargevalg er med på å gi belegningen en personlig karakter. For helhetens skyld anbefales det å bruke samme mønster på alle belegninger i hagen, og skape variasjon med forskjellige farger eller kanter. Kantene på belegningsklinker er mye glattere enn den rustikke flaten, derfor anbefales det ikke å lage gangarealer med belegningsklinker på kant.






DK: Halvstensforbandt på kant
Velegnet til havetegl

DE: Halbsteinverband hochkant
Geeignet für Gartenziegel

SE: Halvförband på kant
Lämplig för trädgårdstegel

NO: Halvsteinsforbandt på kant
Velegnet til hagetegl




DK: Kvadratmønster på fladen
Bedst med belægningsklinker

DE: Parkettverband/Blockverband 2-fach Am besten geeignet für Pflasterklinker

SE: Blockförband på ytan
Bäst med marktegel

NO: Kvadratmønster på flaten
Best med belegningsklinker




DK: Diagonalt halvstensforbandt
Belægningsklinker og havetegl

DE: Diagonalverband
Pflasterklinker und Gartenziegel

SE: Diagonalt halvförband
Marktegel och trädgårdstegel

NO: Diagonalt halvsteinsforbandt
Belegningsklinker og hagetegl




DK: kvartstensforbandt på fladen
Belægningsklinker og havetegl

DE: Läuferverband
Pflasterklinker und Gartenziegel

SE: Kvartsförband på liggytan
Marktegel och trädgårdstegel

NO: Kwartsteinsforband på flaten
Belegningsklinker og hagetegl




DK: Sildebensmønster på kant
Velegnet til havetegl

DE: Fischgrätverband hochkant
Geeignet für Gartenziegel

SE: Fiskbensmönster på högkant
Lämplig för trädgårdstegel

NO: Fiskebeinsmønster på kant
Velegnet til hagetegl




DK: Halvstensforbandt på fladen
Velegnet til havetegl

DE: Halbsteinverband
Pflasterklinker und Gartenziegel

SE: Halvförband på ytan
Marktegel och trädgårdstegel

NO: Halvsteinsforband på flaten
Belegningsklinker og hagetegl




DK: Diagonalt forbandt på kant
Velegnet til havetegl

DE: Diagonaler Läuferverband
Geeignet für Gartenziegel

SE: Diagonalt kvartsförband
Lämplig för trädgårdstegel

NO: Diagonalt kvartsteinsforband
Velegnet til hagetegl




DK: Kvadratmønster på kant
Kun med havetegl

DE: Parkettverband hochkant
Nur mit Gartenziegeln

SE: Kvadratmönster på högkant
Endast med trädgårdstegel

NO: Kvadratmønster på kant
Kun med hagetegl



DK: Diagonalt forbandt på fladen
Velegnet til havetegl

DE: Fischgrätverband
Pflasterklinker und Gartenziegel

SE: Fiskbensmönster på liggytan
Marktegel och trädgårdstegel

NO: Fiskebeinsmønster på flaten
Belegningsklinker og hagetegl



HAVETEGL / GARTENZIEGEL / TRÄDGÅRDSTEGEL / HAGETEGEL

Format: 228x108x54 mm

FORBRUG / VERBRAUCH / FÖRBRUK / FORBRUK:

På fladen / Flach liegend / På flatsidan / På flaten ca. 40 stk pr. m²

På kant / Hochkant / På högkant / På kant ca. 75 stk pr. m²

På kant pr. løbende m / Hochkant pro lfdm / På högkant per lpm /

På kant pr. løbende m ca. 17,5 stk

DK: ANVENDELSE

Velegnet til belægninger på gangarealer, terrasser og indkørsler til personbiler. Havetegl har en rustik overflade. Havetegl lagt på kant giver en smuk belægning med blødstrogne stens varierede karakter. Frostsikre og farveægte.

DE: VERWENDUNG

Ideal als Beläge auf Gartenwegen, Terrassen und Einfahrten für PKW. Gartenziegel haben eine rustikale Oberfläche. Gartenziegel auf Kante verlegt bilden einen schönen Belag mit dem abwechslungsreichen Charakter der Wasserstrichziegel. Sie sind frostsicher und farbecht.

SE: ANVÄNDNING

Lämplig för beläggningar på gångstråk, terrasser och infarter för personbilar. Trädgårdstegel har en rustik yta. Trädgårdstegel som läggs på kant ger en vacker beläggning med den mjukstrukna stenens varierande karaktär. Frostbeständigt och färgåkta. Rekommenderas ej till garageuppfarter där dubbdäck används.

NO: BRUK

Velegnet til belegninger på gangarealer, terrasser og innkjørsler for personbiler. Hagetegl har en rustikk overflate. Hagetegl lagt på kant gir en pen belegning med de bløtstrøkne steinenes varierte karakter. Frostsikre og fargeekte. Anbefales ikke som underlag ved bruk av piggedekk.



BELÆGNINGSKLINKER / PFLASTERKLINKER / MARKTEGEL / BELEGNINGSKLINKER

Format: 240x118x52 mm

FORBRUG / VERBRAUCH / FÖRBRUK / FORBRUK:

På fladen / Flach liegend / På flatsidan / På flaten ca. 34 stk pr. m²

På kant / Hochkant / På högkant / På kant: ca. 77 stk pr. m²

På kant pr. løbende m / Hochkant pro lfdm / På högkant per lpm /

På kant pr. løbende m ca. 18,5 stk

DK: ANVENDELSE

Velegnet til arealer med let biltrafik som veje, pladser og P-arealer. Til arealer med tung trafik anbefales det at lægge belægningen på kant. De hårdtbrændte belægningsklinker har stor trykstyrke og meget lav vandoptagelse. Er ekstra frostbestandige og farveægte. Den ru overflade tåler saltning.

DE: VERWENDUNG

Gut geeignet für Bereiche mit leichtem PKW-Verkehr, wie Wege, Plätze und Parkflächen. Für Bereiche mit schwerem Verkehr ist es ratsam die Pflasterklinker Hochkant zu verlegen. Die hart gebrannten Pflasterklinker haben eine hohe Druckfestigkeit und eine sehr niedrige Wasseraufnahme. Sie sind besonders frostbeständig und farbecht. Die robuste Oberfläche ist für Streusalz geeignet.

SE: ANVÄNDNING

Lämplig för områden med lätt biltrafik som vägar och P-platser. För områden med tung trafik rekommenderar vi att beläggningen läggs på högkant. Det hårt brända markteglet har stor tryckhållfasthet och mycket låg vattenupptagning. Är extra frostbeständigt och färgåkta. Den robusta ytan tål salt.

NO: BRUK

Velegnet til arealer med lett biltrafikk som veier, plasser og P-arealer. Til arealer med tung trafikk anbefales det å legge belegningen på kant. Hardbrent belegningsklinker har stor trykkstyrke og svært lav vannopptak. Er ekstra frostbestandige og fargeekte. Den ru overflaten tåler salting.

DK

GØR DET SELV

En god belægning kræver et godt forarbejde. Det er vigtigt, at forarbejdet er udført i forhold til den belastning, belægningen vil blive udsat for. Underlaget skal være stabilt, jævnt og samtidig virke som dræn for regnvand. Leder underlaget ikke vandet væk, vil belægningen ofte være fugtig, og der kan opstå sætninger/lunker.


Se en udførlig vejledning på vores website randerstegl.dk

DE

DO IT YOURSELF

Ein guter Belag setzt eine gute Vorarbeit voraus. Es ist wichtig, dass die Vorarbeit der späteren Belastung der Fläche angepasst wird. Der Untergrund muss stabil und gerade sein und dabei den Abfluss von Regenwasser ermöglichen. Falls das Regenwasser über den Untergrund nicht abgeleitet wird, ist der Belag häufig feucht. Hierdurch können Senken und Verschiebungen entstehen.

Sie finden auf unserer Website eine ausführliche Anleitung randerstegl.de




**DK: INDKØRSLER OG KØREVEJE
MED MIDDLELTUNG TRAFIK**
Brug belægningsklinker
Afrenningslag: 3-4 cm sand
Bærelag: 15-20 cm stabilgrus
Bundsikringslag: Eventuelt 15 cm grus

**DE: FÜR EINFARTEN UND WEGE MIT
MITTELSCHWEREM VERKEHR**
Pflasterklinker verwenden
Abrichtschiicht: 3-4 cm Sand
Tragschiicht: 15-20 cm Schotter
Unterbau: Ggf. 15 cm Kies

**SE: INFARTER OCH VÅGAR MED
MEDELTUNG TRAFIK***
Använd marktegel
Avjämningslager: 3-4 cm sand/stenmjöl
Bärlager: 15-20 cm singel
Bottensåkringslager: Eventuellt 15 cm grov singel

**NO: INNKJØRSLER OG VEIER MED
MIDDELS TUNG TRAFIK****
Bruk belegningsklinker
Avretningslag: 3-4 cm sand
Bærelag: 15-20 cm stabilgrus
Bunnsikringslag: Eventuelt 15 cm grus




**DK: TERRASSER OG AREALER
MED LET TRAFIK**
Brug belægningsklinker eller havetegl
Afrenningslag: 3-4 cm sand
Bærelag: 10-12 cm stabilgrus

**DE: TERRASSEN UND FLÄCHEN MIT WENIG
VERKEHR**
Pflasterklinker oder Gartenziegel verwenden
Abrichtschiicht: 3-4 cm Sand
Tragschiicht: 10-12 Schotter

**SE: TERRASSER OCH YTOR
MED LÅTT TRAFIK***
Använd marktegel eller trädgårdstegel
Avjämningslager: 3-4 cm sand/stenmjöl
Bärlager: 10-12 cm singel

**NO: TERRASSER OG AREALER
MED LETT TRAFIK****
Bruk belegningsklinker eller hagetegl
Avretningslag: 3-4 cm sand
Bærelag: 10-12 cm stabilgrus



DK: HAVEGANGE OG STIER OG HAVESTIER
Brug havetegl eller belægningsklinker
Afrenningslag: 5-10 cm sand
Bærelag: Ikke nødvendigt, men 10 cm stabilgrus
giver stabilitet og dræning

DE: FÜR GARTENWEGE
Gartenziegel oder Pflasterklinker verwenden
Abrichtschiicht: 3-4 cm Sand
Tragschiicht: Nicht notwendig, 10 cm Schotter
sorgen jedoch für mehr Stabilität und bessere
Drainage.

SE: TRÄDGÅRDSGÅNGAR OCH STIGAR
Använd trädgårdstegel eller marktegel
Avjämningslager: 5-10 cm sand/stenmjöl
Bärlager: Inte nödvändigt, men 10 cm singel
ger stabilitet och dränering

NO: HAGEGANGER OG STIER
Bruk hagetegl eller belegningsklinker
Avretningslag: 5-10 cm sand
Bærelag: Ikke nødvendig, men 10 cm stabilgrus
gir stabilitet og drenering

*Bärlagrets tjocklek skall ses som vägledande. Beroende på klimatzon och underlag kan tjockleken på bärlagret behöva ökas. Rådgör med konstruktör om du är osäker.
**Bærelags tykkelser er å betrakte som veiledende. Beroende på klimazoner og underlag kan tykkelsen på bærelaget variere. Rådføre deg med konstruktør hvis du er usikker.

SE

GÖR DET SJÄLV
En bra beläggning kräver ett ordentligt förarbete. Det är viktigt att förarbetet utförs i förhållande till den belastning som beläggningen kommer att utsättas för. Underlaget ska vara jämnt och stabilt och samtidigt fungera som dränering för regnvatten. Om underlaget inte leder bort vattnet kommer beläggningen ofta vara fuktig och det kan uppstå sättningar.

Se en utförlig vägledning på vår webbsida randerstegl.se

NO

GJØR DET SELV
En god belegning krever et skikkelig forarbeid. Det er viktig at forarbeidet er utført i henhold til den belastningen belegningen vil bli utsatt for. Underlaget skal være stabilt, jevnt og samtidig fungere som drenering for regnvann. Dersom ikke underlaget leder bort vannet vil belegningen ofte være fuktig, og det kan oppstå setninger/fordypninger.

Se en utførlig veiledning på vår nettside randerstegl.no

DK

Randers Tegl A/S
Mineralvej 4
DK-9220 Aalborg Ø

Tel. +45 98 12 28 44
Fax +45 98 11 66 86
info@randerstegl.dk
www.randerstegl.dk

DE

Randers Tegl Deutschland GmbH
Tegelbarg 9
D-24576 Bad Bramstedt

Tel. +49 4192 87930
Fax +49 4192 4010
ziegel@randerstegl.de
www.randerstegl.de

SE

Randers Tegl Sverige AB
Malmövängen 503
233 64 Bara

Tel. 0500 41 41 00
Fax 0500 41 60 10
info@randerstegl.se
www.randerstegl.se

NO

Randers Tegl Norge AS
Liaveien 33A
NO-3173 Vear

Tel. +45 98 12 28 44
Fax. +45 98 11 66 86
info@randerstegl.no
www.randerstegl.no